Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17 D-53175 Bonn Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46 Тел: +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Грунтовка «Преймер» для минеральных покрытий

1. Описание товара

Образующая защитный слой грунтовка для минеральных покрытий. Хорошая проникающая способность и рстекаемость. Подчеркивает фактуру минеральных покрытий. Создает оптимальную контактную поверхность для последующего нанесения ПУ-мастики.

2. Сферы применения

Готовая к применению минеральная шпаклевочная масса для нанесения на поверхность пола.

3. Способ применения

Перед началом нанесения грунтовки необходимо проконтролировать затвердение шпаклевочной массы согласно инструкции по ее применению. Рекомендуется также на небольшом участке полов произвести пробный слой грунтования. Полы должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, жира, масла и воска. Рекомендуется комнатная температура 15-25 градусов.

Грунтовку тщательно перемешать и при помощи валика «Акватор» (10 мм) равномерно нанести на поверхность. Начинать работу надо со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от стороны падающего света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью во время работы и изначально исправлять ошибки, в случае их возникновения. Наносить грунтовку с помощью валика в направлении параллельно окну, работая по секторам с максимальной шириной 1 м. В заключении равномерно нанести грунтовку в направлении падающего света. Избегайте образования луж! Оставьте грунтовку высыхать (60-120 мин.) Не производить промежуточного шлифования!

Указание:

Перед применением перелейте грунтовку в поддон, не выливайте ее сразу на пол!

В период нанесения а также высыхания грунтовки позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения. При этом избегайте попадания прямых солнечных лучей и пыли на обрабатываемую поверхность. Поверхность защищайте от пыли. Заранее отключите центральное отопление и подогрев пола. В углах комнаты и в труднодоступных местах для обработки лака можно использовать кисточку с плоской головкой.

PI-12.07 Преймер Seite 1 von 2



4. Технические данные

рН-Содержание: около 6,5 концентрата

Состав: Полимеры, растворитель

Giscode: Код продукта на наружной стороне

Срок хранения: 12 месяцев

Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой! Предохранять средство от замерзания. Хранить в недоступном для детей месте!

5. Фасовка

2,5 л - Канистра 10 л - Канистра



PI-12.07 Преймер Seite 2 von 2